

A-TYPE 彈簧式避震器

Floor Spring and Neoprene Travel Limited

◇金屬外框採熱浸鍍鋅處理 , 耐候性佳。
◇極限螺栓維持與外框 12mm 之間隙 , 不會互相接觸。
◇彈簧外表防銹採粉體塗裝處理 , 使用壽命長。
◇彈簧設計撓度為 25mm, 防震效率佳。
◇外框底部提供 6mm 厚之耐磨膠墊 , 具防滑功能。
◇另有全不銹鋼材質可供選擇 , 防銹能力更佳。
◇具備水平調整螺栓可牢固的鎖在設備上。
◇適用設備 : 冰水主機、冷卻水塔、發電機及各式落地式設備。









規格	尺寸mm						
	L	L1	W	W1	H	ØBD	ØCS
A1	260	220	100	50	180	16	M12
A2	230	190	200	160	185	16	
A4	310	270	200	160	185	16	
A6	390	350	200	160	185	18	*
A9	390	350	240	200	185	18	

型號	設計荷重 Kgs	適用撓度 mm	彈簧顏色
A1-100	100	25	紅
A1-150	150	25	橙
A1-200	200	25	黃
A1-250	250	25	綠
A1-300	300	25	藍
A1-400	400	25	棕
A1-500	500	25	紫
A1-600	600	25	灰
A1-700	700	25	白
A1-800	800	25	深黃
A1-1000	1000	25	深綠

型號	設計荷重 Kgs	適用撓度 mm	彈簧顏色
A2-1200	1200	25	灰
A2-1400	1400	25	白
A2-1600	1600	25	深黃
A2-2000	2000	25	深綠
A4-2400	2400	25	灰
A4-2800	2800	25	白
A4-3200	3200	25	深黃
A4-4000	4000	25	深綠
A6-4200	4200	25	白
A6-4800	4800	25	深黃
A6-6000	6000	25	深綠
A9-6300	6300	25	白
A9-7200	7200	25	深黃
A9-9000	9000	25	深綠