

H-TYPE 懸吊式彈簧避震器

Hanger Spring



◇懸吊外框採粉體塗裝處理，耐候性佳。
◇彈簧外表防銹採粉體塗裝處理，使用壽命長。
◇彈簧撓度設計有 25mm,40mm,50mm 等規格。
◇吊桿具有 30 度弧度的擺動空間。
◇避震吊架包含一個彈簧及串連的 15mm 厚合成橡膠元件。
◇適用設備：排送風機、空調箱、水管風管及各式吊掛式設備。





規格	尺寸mm				
	H	A	B	ØD	ØD1
HA1	200	86	120	16	17
HB1	200	86	120	16	17
HC1	260	110	140	18	18

型號	設計荷重 Kgs	適用撓度 mm	彈簧顏色
HA1-100	100	25	紅
HA1-150	150	25	橙
HA1-200	200	25	黃
HA1-250	250	25	綠
HA1-300	300	25	藍
HA1-400	400	25	棕
HA1-500	500	25	紫
HA1-600	600	25	灰
HA1-700	700	25	白
HA1-800	800	25	深黃
HA1-1000	1000	25	深綠

型號	設計荷重 Kgs	適用撓度 mm	彈簧顏色
HB1-80	80	40	紫
HB1-150	150	40	紅
HB1-250	250	40	橙
HB1-300	300	40	黃
HB1-400	400	40	綠
HB1-500	500	40	藍
HB1-600	600	40	棕
HB1-800	800	40	紫
HB1-1000	1000	40	灰

HC1-100	100	50	紅
HC1-150	150	50	橙
HC1-200	200	50	黃
HC1-250	250	50	綠
HC1-300	300	50	藍
HC1-400	400	50	棕

HC1-500	500	50	紫
HC1-600	600	50	深黃
HC1-700	700	50	深綠
HC1-800	800	50	深黃+黑
HC1-1000	1000	50	深綠+黑